

Jabsco Puppy – Pumpen

Eigenschaften

Impellerpumpen mit 12 oder 24 V Motor für Ölwechsel, Dieselförderung, Duschbecken- und Bilgenentleerung, Toilettenspülung, Deckswäsche und allgemeine Anwendungen.

- ISO 8846 MARINE (Funkenschutz)
- ISO 8849 MARINE (Bilgenpumpen – Standard)
- Gut geeignet zur Förderung von verschmutzten Flüssigkeiten
- Einfache Bauart, wenig Verschleißteile
- Radialwellendichtung
- Trocken selbstansaugend



Förderleistung

Typ	Druck mWS	0	2	4	6	8	10	15	20	25
Mini Puppy	l/min	8	7	6	5	4	-	-	-	-
Inter Puppy	l/min	18	16	15	14	13	12	10	8	5
Water Puppy	l/min	38	35	30	25	-	-	-	-	-
Maxi Puppy	l/min	50	45	42	38	34	30	20	-	-

Technische Daten

Typ	V	A	Sicherung	Saughöhe	Länge	Breite	Höhe	Anschluß	Gewicht
Mini Puppy									
23620-4003	12	6	10 A	1,5 m	163 mm	120 mm	85 mm	12,5 mm	2,2 kg
23620-4103	24	3	5 A	1,5 m	163 mm	120 mm	85 mm	12,5 mm	2,2 kg

Inter Puppy

23670-4003	12	13	15 A	2,5 m	197 mm	112 mm	85 mm	19 mm	3,0 kg
23670-4103	24	8	10 A	2,5 m	197 mm	112 mm	85 mm	19 mm	3,0 kg

Water Puppy

23680-4003	12	13	15 A	1,2 m	194 mm	120 mm	85 mm	½" IG	3,0 kg
23680-4103	24	8	10 A	1,2 m	194 mm	120 mm	85 mm	½" IG	3,0 kg

Maxi Puppy

23610-3003	12	21	25 A	2,4 m	220 mm	120 mm	85 mm	½" IG	3,6 kg
23610-3103	24	11	15 A	2,4 m	220 mm	120 mm	85 mm	½" IG	3,6 kg

Bei allen Marinepumpen, die nach aussenbords entleeren, müssen die Borddurchlässe so angebracht sein, daß sie in Ruhelage und bei Krängung immer oberhalb der Wasserlinie liegen. Wird die Pumpe senkrecht montiert, muß sich der Motor oberhalb der Pumpe befinden.