

KELLER Zubehör für Caravan & Boot

KELLER Wasserfilter

Werkstoff ABS, Schlauchanschluss 10/12 mm, geeignet für den drucklosen Saugbetrieb, mit auswechselbarem Filtereinsatz aus Polyamid, erhältlich in 2 unterschiedlichen Gewebestärken
Abmessungen 110/56 x 100 mm, Lochabstand 60 mm

Maschenweite 0,1 mm (Standardfilter) Art.-Nr. 764.952
Maschenweite 0,5 mm (Grobfilter) Art.-Nr. 841.952

Filtereinsätze:

Standardfilter (0,1 mm) Art.-Nr. 266.232
Grobfilter (0,5 mm) Art.-Nr. 581.232



KELLER Akkumulatortank

Der passive Akkumulatortank sorgt für eine Beruhigung des Volumensstromes in einer Druckwasserleitung. Er unterbindet ein sofortiges Anlaufen der Druckwasserpumpe bei geringen Druckveränderungen und kleinen Entnahmemengen.

Werkstoff ABS, erhältlich mit und ohne Anschluss T-Stück, Maximaldruck 5 bar, Volumen ca. 1 Liter, TÜV-geprüft
Abmessungen 140/90 x 300 mm, Lochabstand 120 mm

Mit T-Stück (Schlauchanschluss 10/12 mm) Art.-Nr. 996.952
Ohne T-Stück mit Anschlussgewinde 3/8 Art.-Nr. 765.952



WILHELM KELLER GmbH & Co. KG
Herdweg 1, D-72147 Nehren
Telefon +49 (0)7473 9449-0
info@oilpress.de www.oilpress-keller.de